

Modelos: HT-1732 / 1742 / 1860 / 2042 / 3342 B2T

CALANDRA PARA SUBLIMACIÓN

Para satisfacer la creciente demanda de impresión textil para proteger nuestro planeta, la serie Calandra B2T está diseñada para rollo a rollo y uso de transferencia de calor, aplicación principal para textiles, muebles, moda, ropa deportiva, cortinas, etc...

CARACTERÍSTICAS:

- A. Temperatura constante
- B. Tambor calentado por aceite
- C. 9/12 piezas de elementos calefactores infrarrojos
- D. Mesa de fácil alimentación
- E. Modo automático para entrada y liberación de fieltro
- F. Diseño de volante para liberar el fieltro manualmente en caso de que se apague
- G. 3 x desbobinar + 3 x rebobinar
- H. Tensión ajustable para asegurar un acabado suave
- I. Sistema automático de alineación del tapete de fieltro para mantenerlo siempre en el centro.



	HT-1732 B2T	HT-1742 B2T	HT-1860 B2T	HT-2042 B2T	HT-3342 B2T
Fuente de calor			Tambor de aceite		
Diámetro del tambor	320mm	420mm	600mm	420mm	420mm
Velocidad variable de trabajo			0-4,2M/Min.		
Temperatura de trabajo			190°C - 230°C		
Temporizador de alarma			250°C		
Potencia del motor			750W		
Consumo energético	20Kw	20Kw	29Kw	23Kw	38,5Kw
Potencia necesaria			380V - 50/60Hz - 3 fases		
Medidas	2480x1244x1443mm	2480x2418x1448mm	2580x1414x1443mm	2830x2418x1488mm	4420x1700x1545mm
Dimensiones envío	2610x1120x1600mm	2590x1330x1660mm	2820x1560x1660mm	2940x1330x1660mm	4520x1850x1750mm
Peso (Neto / Bruto)	1600Kg / 1800Kg	1700Kg / 1900Kg	2100Kg / 2400Kg	2500Kg / 2800Kg	5600Kg / 6000Kg



OXODIGITAL SL

Calle Vilalba 12
P.I. Can Prat
08450 Llinars del Vallès
Barcelona

Tel. +34 93 781 20 07
Whatsapp: +34 626 89 64 19
Email: info@oxodigital.com
Web: www.oxodigital.com